



# Koelkast geventileerd 700 liter, 1 deur GN 2/1, op wielen

ID70/R9H

## Beschrijvingen

mm (B x D x H) 693 x 856 x 2145

T°	-2° +8°
kW	0.19
Spanning	230/1N 50HZ
Brutogewicht (kg)	160 kg
Inhoud (m <sup>3</sup> )	1.4 m <sup>3</sup>

## Productgegevens

- Energielabel: C (klimaatklasse 4 "Omgevingstemperatuur +30°C - Relatieve vochtigheid 55%").
- Inbegrepen: 3 GN 2/1-roosters (530x650 mm).
- Koudemiddel R600a.
- Wordt geleverd met 4 wielen, waarvan 2 met remmen.
  
- Uitgevoerd in roestvrij staal (voedselkwaliteit), interieur AISI 304, exterieur AISI 441 (achterzijde behandeld staal, grijs van kleur), monocoque frame.
- Inwendige zijwangen met reliëf.
- Inwendige bodem met reliëf en afgeronde hoeken en randen (zonder ruwe plekken).
- Bodem met afvoerplug (groot onderhoud).

- Deuren met ergonomische handgreep (niet uitstekend) en omkeerbaar (voorziening voor sleutelslot), sluiting met magnetische "druk"afdichting (gemakkelijk te vervangen zonder gereedschap), scharnieren met stop bij 100° en automatische deursluiting.
- Microschakelaar om de ventilator van de verdamper uit te schakelen bij het openen van de deur.
- Traditionele compressorunit, geventileerde condensor.
- Verdamper met ventilator behandeld tegen zout en voedingszuren met "coating".
- Koudemiddeluitbreiding door capillair.
- Digitale regelaar (in een gesloten, waterdichte behuizing) aan de voorkant met "Wide" LED-display.
- Interne verlichting met schakelaar.
- Automatische ontdooiing van de verdamper, aantal fabrieksprogramma-ontdooiingen (aanpasbaar naar wens).
- Automatische verdamping van condensaat.
- Polyurethaan isolatie zonder CFK's (80 mm).
- Apparaat gebouwd volgens alle geldende normen (CE).

## The +

---

### **PLUS - HIGH EFFICIENCY :**

- Componenten met hoge efficiëntie en laag energieverbruik.
- Polyurethaan isolatie zonder CFK's (80 mm = supergeïsoleerd), minder warmteverlies, met energiebesparingen als resultaat.
- Koelgroep (klimaatklasse 4 "Omgevingstemperatuur +30°C - Relatieve vochtigheid 55%").
- Uitzonderlijke prestaties en een gelijkmatige temperatuur, zorgen voor de goede conservering van producten.
- Inwendige zijwangen met reliëf.
- Gemakkelijk werken dankzij scharnieren met een stop bij 100° en deuren met automatische sluiting.
- Digitale regelaar (in een gesloten, waterdichte behuizing) aan de voorkant met "Wide" LED-display.
- Wordt geleverd met wielen, gemakkelijk te verplaatsen voor onderhoud en service.