



Koelkast geventileerd 1400 liter, 2 deuren GN 2/1, op wielen

ID140/R9

Beschrijvingen

mm (B x D x H) 1358 x 856 x 2145

T°	-2° +8°
kW	0.21
Spanning	230/1N 50HZ
Brutogewicht (kg)	240 kg
Inhoud (m ³)	2.75 m ³

Productgegevens

- Energielabel: C (klimaatklasse 4 "Omgevingstemperatuur +30°C - Relatieve vochtigheid 55%")
 - Oversized, geventileerde verdamper
 - Inbegrepen: 3 GN 2/1-roosters (530x650 mm) per deur
 - Koudemiddel R290
 - Wordt geleverd met 4 wielen, waarvan 2 met remmen.
-
- Uitgevoerd in roestvrij staal (voedselkwaliteit), interieur AISI 304, exterieur AISI 441 (achterzijde behandeld staal, grijs van kleur), monocoque frame
 - Inwendige zijwangen met reliëf
 - Inwendige bodem met reliëf en afgeronde hoeken en randen (zonder ruwe plekken)

- Bodem met afvoerplug (groot onderhoud)
- Deuren met ergonomische handgreep (niet uitstekend) en omkeerbaar (voorziening voor sleutelslot), sluiting met magnetische "druk"afdichting (gemakkelijk te vervangen zonder gereedschap), scharnieren met stop bij 100° en automatische deursluiting
- Microschakelaar om de ventilator van de verdamper uit te schakelen bij het openen van de deur
- Traditionele compressorunit, geventileerde condensor
- Verdamper met ventilator behandeld tegen zout en voedingszuren met "coating"
- Koudemiddeluitbreiding door capillair
- Digitale regelaar (in een gesloten, waterdichte behuizing) aan de voorkant met "Wide" LED-display
- Interne verlichting met schakelaar
- Automatische ontdooiing van de verdamper, aantal fabrieksprogramma-ontdooiingen (aanpasbaar naar wens)
- Automatische verdamping van condensaat
- Polyurethaan isolatie zonder CFK's (80 mm)
- Apparaat gebouwd volgens alle geldende normen (CE).

The +

PLUS - HIGH EFFICIENCY :

- Componenten met hoge efficiëntie en laag energieverbruik
- Polyurethaan isolatie zonder CFK's (80 mm = supergeïsoleerd), minder warmteverlies, met energiebesparingen als resultaat
- Koelgroep (klimaatklasse 4 "Omgevingstemperatuur +30°C - Relatieve vochtigheid 55%")
- Uitzonderlijke prestaties en een gelijkmatige temperatuur, zorgen voor de goede conservering van producten
- Inwendige zijwangen met reliëf
- Gemakkelijk werken dankzij scharnieren met een stop bij 100° en deuren met automatische sluiting
- Digitale regelaar (in een gesloten, waterdichte behuizing) aan de voorkant met "Wide" LED-display
- Wordt geleverd met wielen, gemakkelijk te verplaatsen voor onderhoud en service.