



HMFvh 5501
Perfection

Behuizing / Kleur deur	Wit / Wit
Materiaal behuizing	Staal
Materiaal deur/deksel	Staal
Bruto inhoud totaal	558 l
Netto inhoud totaal	436 l
Energieverbruik per jaar	171 kWh
Energiekosten per jaar	€ 43,-
Geluidsniveau	49 dB(A)
Klimaatklasse	7
Geschikt voor omgevingstemperatuur van	+10°C tot 35°C
Geschikt voor maximale relatieve vochtigheid	max. 75 % RV, niet-condenserend
Temperatuurstelling af fabriek	5
Koelmiddel	R600a
Aansluitwaarde	2 A
Warmteafgifte in kJ/h	246 kJ/h
Type compressor	Variable-Speed-compressor

Afmetingen		Overige	
Hoogte	179,3 cm	Materiaal interieur	Kunststof wit
Breedte	74,7 cm	Isolatiesterkte behuizing/deur	45/57
Diepte bij 90° geopende deur	147,3 cm	Deur zelfsluitend	Ja
Diepte	76,9 cm	Deurscharniering	Rechts, wisselbaar
Interieurhoogte	146 cm	Greep	Antimicrobiële hevelgreep
Interieurbreedte	60 cm	Verwisselbaar deurrubber	Ja
Interieurdiepte	53,6 cm	Lengte aansluitsnoer	300 cm
Netto gewicht / Bruto gewicht	82 kg / 94 kg	Bruikbare diepte draagplateau	536 mm
Hoogte verpakking	1850 mm	Verdamperafdekplaat	Geïntegreerd
Breedte verpakking	765 mm	Display	Digitaal temperatuursdisplay
Diepte verpakking	840 mm	Soort bedieningspaneel	Touch & Swipe
		Positie bedieningspaneel	In de deur
		User interface	advanced
		Temperatuuraanduiding van	Koelgedeelte
		Temperatuuraanduiding koeldeel	buitenzijde digitaal
		Temperatuuralarm	Optisch en akoestisch temperatuuralarm
		Alarm apparaatstoring	Ja, ook instelbaar via App
		Alarm bij stroomuitval	direct na stroomuitval gedurende 12 uur
		Geschikt voor integratie in netwerk	Ja, standaard
		Geïntegreerde productsensor	Geïntegreerd
		Doorvoermogelijkheid temperatuursensor	Ja
		SafetyDevice-functie	Ja
		Slot	Elektronisch, met afstandsbediening
		Health-Lock	offline
		Dooiwaterafvoer	Ja
		Zwenkwielen	Zwenkwielen met parkeerrem voor, bokwielen achter
		Kalibratie	1 punt kalibratie
		Min./max. temperatuurregistratie	Ja
		Registratie alarmmeldingen	Ja
		Alarmgeschiedenis	Ja
		Maximale positieve temperatuurafwijking van het setpoint	0,9
		Maximale negatieve temperatuurafwijking van het setpoint	-1,1
		Hersteltijd na 1 min deuropening (leeg, +25 °C TU, volgens EN 60068-3)	13
		Realtime klok	Geïntegreerd
		Interface	WLAN/LAN
		Potentiaalvrij contact	Ja
		Certificeringen	DIN 13277, IEC 61010-2-011, IEC 61326-1
		Accessoires	
		Set swingwielen	9086926
		Set stelpoten	9086924
		Draagrooster wit	7113310
		Bodemrooster wit	7113314
		Scannerrail 585 mm	7435210