

MINICOOL HC 302 / HC 502 DIN GECERTIFICEERD



Crucial Temperature Solutions

SPECIFICATIES MINICOOL HC 302 / HC 502 - DIN

TECHNISCHE KENMERKEN

Compressortechnologie

Temperatuur: Vast ingesteld op +5 °C

Geschikt voor **permanente opslag** (Met DIN58345 certificaat) van vaccins en medicijnen
Heeft een lager energieverbruik dan absorptie koelingen

Energielabel: A+

Geluidsniveau: 42 dB

OVERIGE KENMERKEN

- Drie uitschuifbare RVS lades met front
- Digitaal display in de deur
- Akoestisch deur open alarm
- Visueel + akoestisch alarm bij stroomstoring

- Led interieurverlichting
- Interieurventilator
- Slot met twee sleutels
- Optioneel: ophangbeugel

- Noodaccu t.b.v. temperatuurmeting gedurende 12 uur bij stroomstoring
- Aansluiting voor externe alarmfunctie
- Veiligheidsthermostaat (antivries)



SPECIFICATIES MINICOOL HC 302 - DIN

KENMERKEN

Volume: 29 liter

Buitenmaten (h x b x d in mm): 580 x 422 x 450

Art. nr.: 9105204421



SPECIFICATIES MINICOOL HC 502 - DIN

KENMERKEN

Volume: 43 liter

Buitenmaten (h x b x d in mm): 592 x 486 x 494

Art. nr.: 910504425