



HMFvh 5511
Perfection

Behuizing / Kleur deur
Materiaal behuizing
Materiaal deur/deksel
Bruto inhoud totaal
Netto inhoud totaal
Energieverbruik per jaar
Energiekosten per jaar
Geluidsniveau
Klimaatklasse

Geschikt voor omgevingstemperatuur van
Geschikt voor maximale relatieve vochtigheid
Temperatuurstelling af fabriek
Koelmiddel
Aansluitwaarde
Warmteafgifte in kJ/h
Type compressor

Wit / Wit
Staal
Glas
588 l
435 l
360 kWh
€ 90,-
49 dB(A)
7
+10°C tot 35°C
max. 75 % RV, niet-condenserend
5
R600a
2 A
475 kJ/h
Variable-Speed-compressor

 Afmetingen		 Overige	
Hoogte	179,3 cm	Materiaal interieur	Kunststof wit
Breedte	74,7 cm	Isolatiesterkte behuizing/deur	45/26
Diepte bij 90° geopende deur	147,3 cm	Deur zelfsluitend	Ja
Diepte	76,9 cm	Deurscharniering	Rechts, wisselbaar
Interieurhoogte	146 cm	Greep	Antimicrobiële hevelgreep
Interieurbreedte	60 cm	Verwisselbaar deurrubber	Ja
Interieurdiepte	53,6 cm	Lengte aansluitsnoer	300 cm
Netto gewicht / Bruto gewicht	102 kg / 111 kg	Bruikbare diepte draagplateau	536 mm
Hoogte verpakking	1850 mm	Verdamperafdekplaat	Geïntegreerd
Breedte verpakking	765 mm	Display	Digitaal temperatuursdisplay
Diepte verpakking	840 mm	Soort bedieningspaneel	Touch & Swipe
		Positie bedieningspaneel	In de deur
		User interface	advanced
Koeldeel		Temperatuuraanduiding van	Koelgedeelte
Instelbereik temperatuur koelen	+5°C	Temperatuuraanduiding koeldeel	buitenzijde digitaal
Maximale fluctuatie koeldeel	2 °C	Temperatuuralarm	Optisch en akoestisch temperatuuralarm
Gradient koeldeel	3,3 °C	Alarm apparaatstoring	Ja, ook instelbaar via App
Opwarmtijd van +5 °C tot +10 °C (leeg, +25 °C TU)	34	Alarm bij stroomuitval	direct na stroomuitval gedurende 12 uur
Opwarmtijd van +25 °C naar +5 °C (leeg, +25 °C TU)	35	Verlichting permanent schakelbaar	Ja
Ontdooisysteem koeldeel	Automatisch ontdooisysteem	Geschikt voor integratie in netwerk	Ja, standaard
Koelsysteem	Dynamisch	Geïntegreerde productsensor	Geïntegreerd
Aantal draagplateaus	6	Doorvoermogelijkheid temperatuursensor	Ja
daarvan in hoogte verstelbaar	5	SafetyDevice-functie	Ja
Materiaal draagplateau koeldeel	Kunststof gecoat	Slot	Elektronisch, met afstandsbediening
Draagvermogen plateau in kg	60 kg	Health-Lock	offline
Verlichting koeldeel	LED lichtzuil links	Dooiwaterafvoer	Ja
		Zwenkwielen	Zwenkwielen met parkeerrem voor, bokwielen achter
		Kalibratie	1 punt kalibratie
		Min./max. temperatuurregistratie	Ja
		Registratie alarmmeldingen	Ja
		Alarmgeschiedenis	Ja
		Maximale positieve temperatuurafwijking van het setpoint	1,2
		Maximale negatieve temperatuurafwijking van het setpoint	-1,7
		Hersteltijd na 1 min deuropening (leeg, +25 °C TU, volgens EN 60068-3)	10
		Realtime klok	Geïntegreerd
		Interface	WLAN/LAN
		Potentiaalvrij contact	Ja
		Certificeringen	DIN 13277, IEC 61010-2-011, IEC 61326-1
		Accessoires	
		Set swingwielen	9086926
		Set stelpoten	9086924
		Draagrooster wit	7113310
		Bodemrooster wit	7113314
		Scannerrail 585 mm	7435210