



SRFvg 5511
Performance

Behuizing / Kleur deur	Wit / Wit
Materiaal behuizing	Staal
Materiaal deur/deksel	Glas
Bruto inhoud totaal	588 l
Netto inhoud totaal	440 l
Energieverbruik per jaar	433 kWh
Energiekosten per jaar	€ 108,-
Geluidsniveau	49 dB(A)
Klimaatklasse	7
Geschikt voor omgevingstemperatuur van	+10°C tot 35°C
Geschikt voor maximale relatieve vochtigheid	max. 75 % RV, niet-condenserend
Temperatuurinstelling af fabriek	5
Koelmiddel	R600a
Aansluitwaarde	2 A
Warmteafgifte in kJ/h	542 kJ/h
Type compressor	Single-Speed-compressor

Afmetingen		Overige	
Hoogte	168,4 cm	Materiaal interieur	Kunststof wit
Breedte	74,7 cm	Isolatiesterkte behuizing/deur	45/26
Diepte bij 90° geopende deur	147,3 cm	Deur zelfsluitend	Ja
Diepte	76,9 cm	Deurscharniering	Rechts, wisselbaar
Interieurhoogte	144,2 cm	Greep	Antimicrobiële hevelgreep
Interieurbreedte	60,6 cm	Verwisselbaar deurrubber	Ja
Interieurdiepte	53,6 cm	Lengte aansluitsnoer	300 cm
Netto gewicht / Bruto gewicht	96 kg / 106 kg	Bruikbare diepte draagplateau	536 mm
Hoogte verpakking	1720 mm	Verdamperafdekplaat	Geïntegreerd
Breedte verpakking	765 mm	Display	Digitaal temperatuursdisplay
Diepte verpakking	840 mm	Soort bedieningspaneel	Tiptoets
		Positie bedieningspaneel	In de deur
		User interface	basisc
Koeldeel		Temperatuuraanduiding van	Koelgedeelte
Instelbereik temperatuur koelen	+3°C tot +16°C	Temperatuuraanduiding koeldeel	buitenzijde digitaal
Maximale fluctuatie koeldeel	3,2 °C	Temperatuuralarm	Optisch en akoestisch temperatuuralarm
Gradient koeldeel	3,8 °C	Alarm apparaatstoring	Ja, ook instelbaar via App
Opwarmtijd van +5 °C tot +10 °C (leeg, +25 °C TU)	39	Alarm bij stroomuitval	bij einde stroomuitval
Opwarmtijd van +25 °C naar +5 °C (leeg, +25 °C TU)	45	Verlichting permanent schakelbaar	Ja
Ontdooisysteem koeldeel	Automatisch ontdooisysteem	Geschikt voor integratie in netwerk	Ja, optioneel
Koelsysteem	Dynamisch	SafetyDevice-functie	Ja
Aantal draagplateaus	6	Slot	Ja
daarvan in hoogte verstelbaar	5	Dooiwaterafvoer	Ja
Materiaal draagplateau koeldeel	Kunststof gecoat	Stelpoten	2
Draagvermogen plateau in kg	60 kg	Materiaal stelpoten	Staal verzinkt
Verlichting koeldeel	LED plafondverlichting	Kalibratie	1 punt kalibratie
		Min./max. temperatuurregistratie	Ja
		Alarmgrenzen instelbaar	Ja
		Maximale positieve temperatuurafwijking van het setpoint	2,2
		Maximale negatieve temperatuurafwijking van het setpoint	-2
		Hersteltijd na 1 min deuropening (leeg, +25 °C TU, volgens EN 60068-3)	12
		Interface	WLAN/LAN (optioneel)
		Potentiaalvrij contact	Ja
		Geteste reinigingsmiddelen/desinfectiemiddelen	Suma Quicksan/Diversey
		Certificeringen	IEC 61010-2-011, IEC 61326-1
		Accessoires	
		Accesoireset	9080023
		Set swingwielen	9086926
		Set stelpoten	9086924
		Draagrooster wit	7113310
		Bodemrooster wit	7113314
		Scannerrail 585 mm	7435210