



SRFvg 3501-20

Performance

Behuizing / Kleur deur	Wit / Wit
Materiaal behuizing	Staal
Materiaal deur/deksel	Staal
Bruto inhoud totaal	344 l
Netto inhoud totaal	261 l
Energieverbruik per jaar	226 kWh
Energiekosten per jaar	€ 57,-
Geluidsniveau	48 dB(A)
Klimaatklasse	7
Geschikt voor omgevingstemperatuur van	+10°C tot 35°C
Geschikt voor maximale relatieve vochtigheid	max. 75 % RV, niet-condenserend
Temperatuurinstelling af fabriek	5
Koelmiddel	R600a
Aansluitwaarde	2 A
Warmteafgifte in kJ/h	288 kJ/h
Type compressor	Single-Speed-compressor

SRFvg 3501-20

Performance

Afmetingen		Overige	
Hoogte	168,4 cm	Materiaal interieur	Kunststof wit
Breedte	59,7 cm	Isolatiesterkte behuizing/deur	45/57
Diepte bij 90° geopende deur	120,8 cm	Deur zelfsluitend	Ja
Diepte	65,4 cm	Deurscharniering	Rechts, wisselbaar
Interieurhoogte	146 cm	Greep	Antimicrobiële hevelgreep
Interieurbreedte	46 cm	Verwisselbaar deurrubber	Ja
Interieurdiepte	42,3 cm	Lengte aansluitsnoer	300 cm
Netto gewicht / Bruto gewicht	60 kg / 66 kg	Bruikbare diepte draagplateau	423 mm
Hoogte verpakking	1720 mm	Verdamperafdekplaat	Optioneel
Breedte verpakking	615 mm	Display	Digitaal temperatuurdisplay
Diepte verpakking	725 mm	Soort bedieningspaneel	Tiptoets
Koeldeel		Positie bedieningspaneel	In de deur
Instelbereik temperatuur koelen	+3°C tot +16°C	User interface	basic
Maximale fluctuatie koeldeel	3,1 °C	Temperatuuraanduiding van	Koelgedeelte
Gradient koeldeel	5 °C	Temperatuuraanduiding koeldeel	buitenzijde digitaal
Opwarmtijd van +5 °C tot +10 °C (leeg, +25 °C TU)	40	Temperatuuralarm	Optisch en akoestisch temperatuuralarm
Opwarmtijd van +25 °C naar +5 °C (leeg, +25 °C TU)	25	Alarm apparaatstoring	Ja, ook instelbaar via App
Ontdooisysteem koeldeel	Automatisch ontdooisysteem	Alarm bij stroomuitval	bij einde stroomuitval
Koelsysteem	Dynamisch	Geschikt voor integratie in netwerk	Ja, optioneel
Aantal draagplateaus	5	SafetyDevice-functie	Ja
daarvan in hoogte verstelbaar	4	Slot	Ja
Materiaal draagplateau koeldeel	Kunststof gecoat	Dooiwaterafvoer	Ja
Draagvermogen plateau in kg	45 kg	Stelpoten	2
		Materiaal stelpoten	Staal verzinkt
		Kalibratie	1 punt kalibratie
		Min./max. temperatuurregistratie	Ja
		Alarmgrenzen instelbaar	Ja
		Maximale positieve temperatuurafwijking van het setpoint	2,5
		Maximale negatieve temperatuurafwijking van het setpoint	-2,1
		Hersteltijd na 1 min deuropening (leeg, +25 °C TU, volgens EN 60068-3)	12
		Interface	WLAN/LAN (optioneel)
		Potentiaalvrij contact	Ja
		Geteste reinigingsmiddelen/desinfectiemiddelen	Suma Quicksan/Diversey
		Certificeringen	IEC 61010-2-011, IEC 61326-1
		Accessoires	
		Accessoireset	9080023
		Set swingwielen	9086926
		Set stelpoten	9086924
		Draagrooster wit	7113308
		Bodemrooster wit	7113312
		Scannerrail 435 mm	7435208