



SFFfg 5501
Performance

Smart
Frost

| | |
|----------------------------------------------|---------------------------------|
| Behuizing / Kleur deur | Wit / Wit |
| Materiaal behuizing | Staal |
| Materiaal deur/deksel | Staal |
| Bruto inhoud totaal | 499 l |
| Netto inhoud totaal | 394 l |
| Energieverbruik per jaar | 516 kWh |
| Energiekosten per jaar | € 129,- |
| Geluidsniveau | 49 dB(A) |
| Klimaatklasse | 7 |
| Geschikt voor onverwarmde ruimte | Nee |
| Geschikt voor omgevingstemperatuur van | +10°C tot 35°C |
| Geschikt voor maximale relatieve vochtigheid | max. 75 % RV, niet-condenserend |
| Temperatuurstelling af fabriek | -20 |
| Koelmiddel | R290 |
| Aansluitwaarde | 2 A |
| Warmteafgifte in kJ/h | 713 kJ/h |
| Type compressor | Single-Speed-compressor |

SFFfg 5501
PerformanceSmart
Frost

Afmetingen

| | |
|-------------------------------|---------------|
| Hoogte | 168,4 cm |
| Breedte | 74,7 cm |
| Diepte bij 90° geopende deur | 147,3 cm |
| Diepte | 76,9 cm |
| Interieurhoogte | 138,8 cm |
| Interieurbreedte | 58,8 cm |
| Interieurdiepte | 51,7 cm |
| Netto gewicht / Bruto gewicht | 89 kg / 96 kg |
| Hoogte verpakking | 1720 mm |
| Breedte verpakking | 765 mm |
| Diepte verpakking | 840 mm |

Vriesdeel

| | |
|--------------------------------------------------------|---------------------|
| Vriestechniek | SmartFrost |
| Vriessysteem | Statisch |
| Ontdooisysteem vriesdeel | Handmatig ontdooien |
| Instelbereik temperatuur vriezen | -9°C tot -30°C |
| Maximale fluctuatie vriesdeel | 3,3 °C |
| Gradient vriesdeel | 5,4 °C |
| Opwarmtijd van -20 °C tot -15 °C (leeg, +25 °C TU) | 38 |
| Koeltijd van +25 °C tot -20 °C (leeg, +25 °C TU) | 89 |
| Aantal draagplateaus vriesgedeelte waarvan verstelbaar | 5 |
| Materiaal draagplateau vriesdeel | 4 |
| Belastbaarheid plateaus vriesdeel | Glas 40 kg |

Overige

| | |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Materiaal interieur | Kunststof wit |
| Isolatiesterkte behuizing/deur | 63/67 |
| Deur zelfsluitend | Ja |
| Deurscharniering | Rechts, wisselbaar |
| Greep | Antimicrobiële hevelgreep |
| Verwisselbaar deurrubber | Ja |
| Lengte aansluitsnoer | 300 cm |
| Bruikbare diepte draagplateau | 517 mm |
| Display | Digitaal temperatuursdisplay |
| Soort bedieningspaneel | Tiptoets |
| Positie bedieningspaneel | In de deur |
| User interface | basic |
| Temperatuuraanduiding van | Vriesgedeelte |
| Temperatuuraanduiding vriesdeel | buitenzijde digitaal |
| Temperatuuralarm | Optisch en akoestisch temperatuuralarm |
| Alarm apparaatstoring | Ja, ook instelbaar via App |
| Alarm bij stroomuitval | bij einde stroomuitval |
| Deuralarm vriesdeel | Akoestisch deuralarm |
| Geschikt voor integratie in netwerk | Ja, optioneel |
| Slot | Ja |
| Stelpoten | 2 |
| Materiaal stelpoten | Staal verzinkt |
| Kalibratie | 1 punt kalibratie |
| Min./max. temperatuurregistratie | Ja |
| Alarmpgrenzen instelbaar | Ja |
| Maximale positieve temperatuurafwijking van het setpoint | 2,8 |
| Maximale negatieve temperatuurafwijking van het setpoint | -2,1 |
| Hersteltijd na 1 min deuropening (leeg, +25 °C TU, volgens EN 60068-3) | 19 |
| Interface | WLAN/LAN (optioneel) |
| Potentiaalvrij contact | Ja |
| Geteste reinigingsmiddelen/desinfectiemiddelen | Suma Quicksan/Diversey |
| ATEX-classificatie | < Ex > II 3/- G Ex ec IIC T6 Gc/- |
| Accessoires | |
| Accessoireset | 9080023 |
| Set swingwielen | 9086926 |
| Set stelpoten | 9086924 |