



Vrieskast geventileerd 1400 liter, 2 glazen deuren GN 2/1, op wielen

IE140/R9G

Beschrijvingen

mm (B x D x H)	1358 x 856 x 2145
T°	-15° -22°
kW	0.75
Spanning	230/1N 50HZ
Brutogewicht (kg)	244 kg
Inhoud (m ³)	2.9 m ³

Productgegevens

- Energieklasse: (Klimaatklasse 4 "Omgevingstemperatuur +30°C - Relatieve vochtigheid 55%")
- Oversized, geventileerde verdamper
- Inbegrepen: 3 GN 2/1-roosters (530x650 mm) per deur
- Koelmiddel R290
- Tegenovergestelde deur met verwarmingselement
- Standaard voorzien van vacuümklep
- Wordt geleverd met 4 wielen, waarvan 2 met remmen
- Vervaardigd uit voedselveilig roestvrij staal, interieur AISI 304, exterieur AISI 441 (achterzijde behandeld staal, grijs van kleur), monocoque frame
- Gestanste interne zijwanden
- Gestanst interieur met afgeronde hoeken en randen (zonder oneffenheden)
- Bodem met afvoerplug (voor groot onderhoud)
- Deuren met ergonomische handgreep (niet uitstekend) en omkeerbaar (voorbereid voor cilinderslot), sluiting met magnetische "druk" afdichting (gemakkelijk vervangbaar zonder gereedschap), scharnieren met stop op 100° en automatische deursluiting

- Microschakelaar om de ventilator van de verdamper uit te schakelen bij het openen van de deur
- Traditionele compressorunit, geventileerde condensor
- Geventileerde verdamper behandeld tegen zout en voedingszuren "coating"
- Koelmiddeluitbreiding door capillair
- Digitale regelaar (in een gesloten, waterdichte behuizing) aan de voorkant met LED-display "Wide"
- Interne verlichting met schakelaar
- Automatische ontdooiing van de verdamper, fabrieksprogramma voor ontdooicycli (aanpasbaar naar wens)
- Automatische verdamping van condensaat
- Isolatie met CFK-vrije polyurethaan (80 mm)
- Apparaat gebouwd in overeenstemming met alle geldende normen (CE).

The +

PLUS - HIGH EFFICIENCY :

- Componenten met hoge efficiëntie en laag energieverbruik
- Isolatie met CFK-vrije polyurethaan (80 mm = supergeïsoleerd), minder warmteverlies, resulterend in energiebesparing
- Koelgroep (Klimaatklasse 4 "Omgevingstemperatuur +30°C - Relatieve vochtigheid 55%")
- Uitzonderlijke prestaties en een gelijkmatige temperatuur, wat zorgt voor goede productconservering
- Gestanste interne zijwanden
- Gemakkelijke bediening dankzij scharnieren met een stop op 100° en deuren met automatische sluiting
- Digitale regelaar (in een gesloten, waterdichte behuizing) aan de voorkant met LED-display "Wide"
- Wordt geleverd met standaard wielen voor gemakkelijke verplaatsing tijdens onderhoud en service.