



De Hoshizaki PREMIER is een serie kasten voor intensief gebruik met energie-efficiënte koeling (klimaatklasse 4), waarmee aan de behoeften van drukke commerciële keukens wordt voldaan. Het duurzame ontwerp met massieve deurscharnieren, roestvrij staal en een onberispelijke afwerking is gebouwd om de meest veeleisende keukenwerkzaamheden te weerstaan. De lage PREMIER-kasten kunnen worden voorzien van wielen in plaats van poten om gemakkelijk in omgevingen met een laag plafond te passen, maar overtuigen toch met een verrassend hoog intern volume. De Premier KG 70 L DR is een Koelkast met glasdeur met een netto intern volume van 475 ltr. De afmetingen zijn 690 x 848 x 2080-2130 mm.

VOEDSELVEILIGHEID & TEMPERAATUURSTABILITEIT

Het efficiënte luchtcirculatiesysteem helpt om altijd perfecte bewaartemperaturen te behouden, waardoor de smaak, textuur en voedingswaarde van uw verse producten niet verloren gaan. De PREMIER is zo ontworpen dat de binnentemperatuur snel wordt hersteld na elke deuropening en ontdooiing. Daarnaast zorgt de automatische ontdooifunctie altijd voor stabiele temperaturen. De brede, magnetische pakkingen garanderen een doeltreffende afdichting en zorgen ervoor dat er minder koude lucht ontsnapt.

ONTWORPEN MET COMPARTIMENTEN

De condensor van de PREMIER is bovenop de kast geplaatst, wat meerdere voordelen biedt. De kasten kunnen in één keer worden schoongespoeld, zonder risico van elektrische kortsluiting. Aangezien de verdampers bovenop de kast is geplaatst, kan waardevolle ruimte in de kast worden gebruikt voor opslag. Bovendien kan hij gemakkelijk worden onderhouden via het toegangspaneel aan de voorkant van de kast.

LAGE BEDRIJFSKOSTEN & DUURZAAMHEID

De energiezuinige koeltechnologie die in dit brede assortiment opbergkasten is toegepast, kan helpen om dagelijks kosten te besparen. De Premier KG 70 L DR werkt op natuurlijk koelmiddel en heeft klimaat klasse [4].

ERGONOMISCH & GEBRUIKSVRIENDELIJK

Extra's, zoals het praktische voetpedaal, maken handsfree openen mogelijk, dragen bij tot een gezondere werkomgeving en besparen tijd bij drukke keukenwerkzaamheden. Het functionele en intuïtieve display is gemakkelijk te navigeren.

HYGIËNE & AFVALREDUCTIE

Dankzij de afgeronde hoeken, gladde oppervlakken en gegoten rails worden schoonmaakschema's een snelle en eenvoudige taak. De praktische anti-kantelfunctie voorkomt morsen. De binnen- en buitenkant zijn gemaakt van AISI 304 roestvrij staal en zijn perfect geschikt voor vochtige locaties.

SPECIFICATIES

Productnaam	Koelkast met glasdeur	Energie verbruik (kWh/Jaar)	451
Temperatuurbereik	+2/+12°C	Standaard energie Efficiëntieklasse	ISO 22041-2019
Inhoud, bruto (liter)	700	Energie Efficiëntieklasse	B
Netto bruikbaar volume (liter)	475	Energie Efficiëntie Index EEI	32,49
Uitwendig	RvS AISI 304	Geluidsniveau dB(A)	48
Inwendig	RvS AISI 304	Klimaatklasse	4
Afmetingen B x D x H (mm)	690 x 848 x 2080-2130	Poten / Wielset	H = 130/180 mm (L)
Gewicht, verpakt (kg)	140	Koelmiddel (kg)	0,08
Isolatie (mm)	80 (polyurethane)	CO2 Equivalent (kg)	0,24
Koelmiddel	R600a	GN – Afmetingen rooster	2/1 GN diep
GWP	3	Maximaal aantal roosters	22
Koelcapaciteit bij -10°C (Watt)	206	Aantal roosters	4
Aansluiting	230V, 50 Hz	Uitgerust met	Rechtsdraaiende omkeerbare deur met slot, automatische deursluiting, pedaaldeuropener, 4 grijze roosters, LED-verlichting
Aansluitwaarde (Watt)	120	Deur type	Glasdeur