



### FRFCvg 5501

Perfection

#### Milieuvriendelijk, krachtig en energiezuinig.

De slanke handgreep biedt toegang tot het eenvoudig te reinigen interieur van deze roestvrijstalen koeler. Bij een 90° openingshoek blijft de automatisch sluitende deur open staan voor gemakkelijk in- en uitladen. Het LightAlarm waarschuwt wanneer de deur te lang open staat en LED-verlichting zorgt voor optimaal zicht op de opgeslagen producten. Het apparaat is logisch te bedienen met het digitale aanraakdisplay. De luchtvochtigheid wordt geregeld via de HumidityControl en de dynamische koeling biedt een gelijkmatige temperatuur in de koeler waardoor het vinden van een lege plek eenvoudig is.

Behuizing / Kleur deur  
Materiaal behuizing  
Materiaal deur/deksel  
Bruto inhoud totaal  
Netto inhoud totaal  
Energieklasse  
Energieverbruik per jaar  
Energiekosten per jaar  
Energie efficiëntie index  
Geluidsniveau  
Klimaatklasse  
Temperatuurklasse  
Geschikt voor onverwarmde ruimte  
Geschikt voor omgevingstemperatuur van  
Koelmiddel  
Aansluitwaarde  
Aansluitwaarde in Watt  
Warmteafgifte in kJ/h

Edelstaal / Edelstaal  
Edelstaal  
Staal  
571 l  
419 l  
   
620 kWh  
€ 155,-  
47,7  
49 dB(A)  
5  
M1  
Nee  
+10°C tot 40°C  
R600a  
2,0 A  
55 W  
358 kJ/h

## Perfection

|                                 |                            |                                      |                                                                   |
|---------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>Afmetingen</b>               |                            | <b>Overige</b>                       |                                                                   |
| Hoogte                          | 181,8 cm                   | Materiaal interieur                  | Kunststof staalgrijs                                              |
| Breedte                         | 74,7 cm                    | Isolatiesterkte behuizing/deur       | 43/57                                                             |
| Diepte bij 90° geopende deur    | 147,3 cm                   | Deur zelfsluitend                    | Ja                                                                |
| Diepte                          | 76,9 cm                    | Deurscharniering                     | Rechts, wisselbaar                                                |
| Plaatsbaar tegen muur           | Ja                         | Greep                                | Aluminium handgreep                                               |
| Interieurhoogte                 | 144,2 cm                   | Verwisselbaar deurrubber             | Ja                                                                |
| Interieurbreedte                | 62 cm                      | Lengte aansluitsnoer                 | 300 cm                                                            |
| Interieurdiepte                 | 53,1 cm                    | Bodemrooster                         | Ja                                                                |
| Geschildt voor                  | GN 2/1 650x530 mm          | Bruikbare diepte draagplateau        | 531 mm                                                            |
| Netto gewicht / Bruto gewicht   | 77 kg / 87 kg              | Display                              | Digitaal temperatuuroverdisplay                                   |
| Hoogte verpakking               | 1850 mm                    | Soort bedieningspaneel               | Tiptoets                                                          |
| Breedte verpakking              | 765 mm                     | Positie bedieningspaneel             | In de deur                                                        |
| Diepte verpakking               | 840 mm                     | User interface                       | basic                                                             |
|                                 |                            | Temperatuuraanduiding van            | Koelgedeelte                                                      |
|                                 |                            | Temperatuuraanduiding koeldeel       | buitenzijde digitaal                                              |
|                                 |                            | Temperatuuralarm                     | Optisch en akoestisch temperatuuralarm                            |
|                                 |                            | Alarm apparaatstoring                | Ja, ook instelbaar via App                                        |
|                                 |                            | Deuralarm koeldeel                   | Ja, ook instelbaar via App                                        |
|                                 |                            | Schermbeweging                       | Ja                                                                |
|                                 |                            | Geschildt voor integratie in netwerk | Ja, optioneel                                                     |
|                                 |                            | Slot                                 | Ja                                                                |
|                                 |                            | Stelpoten                            | 4                                                                 |
|                                 |                            | Materiaal stelpoten                  | Edelstaal                                                         |
|                                 |                            | Hoogte stelpoten                     | 150-180 mm                                                        |
|                                 |                            | Min./max. temperatuurregistratie     | Ja                                                                |
|                                 |                            | Interface                            | WLAN/LAN (optioneel)                                              |
|                                 |                            | Certificeringen                      | CISPR 14-1, CISPR 14-2, IEC 60335-1, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3 |
| <b>Koeldeel</b>                 |                            | <b>Accessoires</b>                   |                                                                   |
| Instelbare temperatuur koelen   | -2°C tot +15°C             | Accessoireset                        | 9080023                                                           |
| Ontdooisysteem koeldeel         | Automatisch ontdooisysteem | Set swingwielen                      | 9086926                                                           |
| Ventilator                      | PowerCooling               |                                      |                                                                   |
| Koelsysteem                     | Dynamisch                  |                                      |                                                                   |
| Aantal draagplateaus            | 5                          |                                      |                                                                   |
| daarvan in hoogte verstelbaar   | 4                          |                                      |                                                                   |
| Materiaal draagplateau koeldeel | Kunststof gecoat           |                                      |                                                                   |
| Draagvermogen plateau in kg     | 60 kg                      |                                      |                                                                   |
| Verlichting koeldeel            | LED plafondverlichting     |                                      |                                                                   |