


**FFFsg 4001**
PerformanceSmart
Frost**Praktisch en comfortabel.**

Een timerfunctie herinnert wanneer het naadloze interieur moet worden gereinigd, dankzij SmartFrost ontstaat minder ijsvorming en is ontdooien eenvoudig. Bij een 90° openingshoek blijft de automatisch sluitende deur open staan voor gemakkelijk in- en uitladen en wanneer de deur te lang open staat wordt via het LightAlarm gewaarschuwd. De slanke handgreep vermindert trillingen zodat kleinere producten bij het openen van deur rechtop blijven staan. Het aanraakdisplay met symbolen en Nederlandse teksten is vanzelfsprekend te bedienen. Een mechanisch slot is standaard en wielen zijn optioneel.

Behuizing / Kleur deur
Materiaal behuizing
Materiaal deur/deksel
Bruto inhoud totaal
Netto inhoud totaal
Energieverbruik per jaar
Energieverbruik per 24 uur
Energiekosten per jaar
Geluidsniveau
Klimaatklasse
Temperatuurklasse
Geschikt voor onverwarmde ruimte
Geschikt voor omgevingstemperatuur van
Koelmiddel
Aansluitwaarde
Warmteafgifte in kJ/h

Wit / Wit
Staal
Staal
316 l
237 l
976 kWh
2,7 kWh
€ 244,-
49 dB(A)
7
L1
Nee
+10°C tot 40°C
R290
2,0 A
613 kJ/h



Afmetingen		Overige	
Hoogte	188,4 cm	Materiaal interieur	Kunststof wit
Breedte	59,7 cm	Isolatiesterkte behuizing/deur	80/67
Diepte bij 90° geopende deur	120,8 cm	Deur zelfsluitend	Ja
Diepte	65,4 cm	Deurscharniering	Rechts, wisselbaar
Plaatsbaar tegen muur	Ja	Greep	Aluminium handgreep
Interieurhoogte	158,8 cm	Verwisselbaar deurrubber	Ja
Interieurbreedte	40 cm	Lengte aansluitsnoer	300 cm
Interieurdiepte	40,8 cm	Bodemrooster	Ja
Netto gewicht / Bruto gewicht	75 kg / 81,0 kg	Bruikbare diepte draagplateau	408 mm
Hoogte verpakking	1920 mm	Display	Digitaal temperatuurodisplay
Breedte verpakking	615 mm	Soort bedieningspaneel	Tiptoets
Diepte verpakking	725 mm	Positie bedieningspaneel	In de deur
		User interface	basic
Vriesdeel		Temperatuuraanduiding van	Vriesgedeelte
Vriestechniek	SmartFrost	Temperatuuraanduiding vriesdeel	buitenzijde digitaal
Vriessysteem	Statisch	Temperatuuralarm	Optisch en akoestisch temperatuuralarm
Ontdooisysteem vriesdeel	Handmatig ontdooien	Alarm apparaatstoring	Ja, ook instelbaar via App
Instelbereik temperatuur vriezen	-9°C tot -26°C	Deuralarm vriesdeel	Ja, ook instelbaar via App
Aantal draagplateaus vriesgedeelte	6	Schermbeweging	Ja
Materiaal draagplateau vriesdeel	Kunststof gecoat	Geschikt voor integratie in netwerk	Ja, optioneel
Belastbaarheid plateaus vriesdeel	45 kg	Slot	Ja
		Stelpoten	2
		Materiaal stelpoten	Staal verzinkt
		Min./max. temperatuurregistratie	Ja
		Interface	WLAN/LAN (optioneel)
		Certificeringen	CISPR 14-1, CISPR 14-2, IEC 60335-1, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3
		Accessoires	
		Accessoireset	9080023
		Set swingwielen	9086926
		Set stelpoten	9086924