

**FFFsg 5501**
PerformanceSmart
Frost**Praktisch en comfortabel.**

Een timerfunctie herinnert wanneer het naadloze interieur moet worden gereinigd, dankzij SmartFrost ontstaat minder ijsvorming en is ontdooien eenvoudig. Bij een 90° openingshoek blijft de automatisch sluitende deur open staan voor gemakkelijk in- en uitladen en wanneer de deur te lang open staat wordt via het LightAlarm gewaarschuwd. De slanke handgreep vermindert trillingen zodat kleinere producten bij het openen van deur rechtop blijven staan. Het aanraakdisplay met symbolen en Nederlandse teksten is vanzelfsprekend te bedienen. Een mechanisch slot is standaard en wielen zijn optioneel.

Behuizing / Kleur deur	Wit / Wit
Materiaal behuizing	Staal
Materiaal deur/deksel	Staal
Bruto inhoud totaal	499 l
Netto inhoud totaal	289 l
Energieverbruik per jaar	1234 kWh
Energiekosten per jaar	€ 309,-
Geluidsniveau	49 dB(A)
Klimaatklasse	7
Temperatuurklasse	L1
Geschikt voor onverwarmde ruimte	Nee
Geschikt voor omgevingstemperatuur van	+10°C tot 40°C
Koelmiddel	R290
Aansluitwaarde	2,0 A
Warmteafgifte in kJ/h	713 kJ/h



Afmetingen		Overige	
Hoogte	181,8 cm	Materiaal interieur	Kunststof wit
Breedte	74,7 cm	Isolatiesterkte behuizing/deur	63/67
Diepte bij 90° geopende deur	147,3 cm	Deur zelfsluitend	Ja
Diepte	76,9 cm	Deurscharniering	Rechts, wisselbaar
Plaatsbaar tegen muur	Ja	Greep	Aluminium handgreep
Interieurhoogte	138,8 cm	Verwisselbaar deurrubber	Ja
Interieurbreedte	58 cm	Lengte aansluitsnoer	300 cm
Interieurdiepte	52,3 cm	Bodemrooster	Ja
Geschildt voor	Euronorm 600x400 mm	Bruikbare diepte draagplateau	523 mm
Netto gewicht / Bruto gewicht	99 kg / 107 kg	Display	Digitaal temperatuurdigitaal
Hoogte verpakking	1850 mm	Soort bedieningspaneel	Tiptoets
Breedte verpakking	765 mm	Positie bedieningspaneel	In de deur
Diepte verpakking	840 mm	User interface	basic
Vriesdeel		Temperatuuraanduiding van	Vriesgedeelte
Vriestechniek	SmartFrost	Temperatuuraanduiding vriesdeel	buitenzijde digitaal
Vriessysteem	Statisch	Temperatuuralarm	Optisch en akoestisch temperatuuralarm
Ontdooisysteem vriesdeel	Handmatig ontdooien	Alarm apparaatstoring	Ja, ook instelbaar via App
Instelbereik temperatuur vriezen	-9°C tot -26°C	Deuralarm vriesdeel	Ja, ook instelbaar via App
Aantal draagplateaus vriesgedeelte	5	Schermbeweging	Ja
Materiaal draagplateau vriesdeel	Kunststof gecoat	Geschildt voor integratie in netwerk	Ja, optioneel
Aantal manden	10	Slot	Ja
Max aantal manden	10	Stelpoten	4
Belastbaarheid plateaus vriesdeel	60 kg	Materiaal stelpoten	Edelstaal
		Hoogte stelpoten	150-180 mm
		Min./max. temperatuurregistratie	Ja
		Interface	WLAN/LAN (optioneel)
		Certificeringen	CISPR 14-1, CISPR 14-2, IEC 60335-1, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3
		Accessoires	
		Accessoireset	9080023
		Set swingwielen	9086926
		Draadmand	9141791