



GGPv 6590 ProfiPremiumline

No  
Frost

**VDW**  
Crucial Temperature Solutions

Algemeen	
Uitvoering	ProfiPremiumline
Behuizing	Edelstaal
Kleur deur	Edelstaal
Materiaal deur/deksel	Edelstaal
Bruto inhoud totaal	597 l
Netto inhoud totaal	465 l
Bruto inhoud vriesdeel	597 l
Netto inhoud vriesdeel	465 l
Energieklasse	B
Energieverbruik per jaar	1164 kWh
Energieverbruik per dag	3,19 kWh
Energiekosten per jaar	€ 268,-
Geluidsniveau	60 dB(A)
Klimaatklasse	5
Geschikt voor onverwarmde ruimte	Nee
Geschikt voor omgevingstemperatuur van	+16°C tot 40°C

Afmetingen	
Hoogte	2120 mm
Breedte	700 mm
Diepte (incl. wandafstand)	830 mm
Diepte bij 90° geopende deur	1472 mm
Breedte bij 90° geopende deur	703 mm
Tussenbouwbaar	Ja
Plaatsbaar tegen muur	Ja
Interieurhoogte	1550 mm
Interieurbreedte	510 mm
Interieurdiepte	650 mm
Gastronorm of Bakkerijnorm	GN 2/1 530x650 mm
Netto gewicht	118 kg
Bruto gewicht	134 kg
Hoogte verpakking	2220 mm
Breedte verpakking	745 mm
Diepte verpakking	875 mm

**LIEBHERR**

**Overige**

Soort Design	SwingLine-Design
Deur zelfsluitend	JA°
Deurscharniering	Rechts, wisselbaar
Greep	Greeplijst
Verwisselbaar deurrubber	Ja
Lengte aansluitsnoer	380 cm
Aantal draagplateaus	4
Materiaal draagplateau vriesdeel	Chroomnikkelstaal
Display	Digitaal temperatuurdisplay
Soort bedieningspaneel	Druktoets
Temperatuuralarm	Optisch en akoestisch temperatuuralarm
Bruikbare diepte draagplateau in mm	640 mm
Pedaaldeuropener	Ja
Slot	Ja
Materiaal interieur	Chroomnikkelstaal
Stelpoten in hoogte verstelbaar	4
Materiaal stelpoten	Edelstaal
Hoogte stelpoten	120-170 mm
Alarimgrenzen instelbaar	Ja
Interface	RS 485
Potentiaalvrij contact	Ja

**Vriesgedeelte**

Vriessysteem	NoFrost Pro
Ontdooisysteem vriesdeel	Automatisch heetgas ontdooisysteem
Temperatuurbereik vriezen	-10°C tot -26°C
Aantal draagplateaus	4
Belastbaarheid plateaus vriesdeel	60 kg
Maximale vakhoogte	1550 mm
Dooiwaterafvoer	Ja