



GGPv 1490 ProfiPremiumline

No  
Frost

**VDW**  
Crucial Temperature Solutions

Algemeen	
Uitvoering	ProfiPremiumline
Behuizing	Edelstaal
Kleur deur	Edelstaal
Materiaal deur/deksel	Edelstaal
Bruto inhoud totaal	1361 l
Netto inhoud totaal	1056 l
Bruto inhoud vriesdeel	1361 l
Netto inhoud vriesdeel	1056 l
Energieklasse	C
Energieverbruik per jaar	3286 kWh
Energieverbruik per dag	9,003 kWh
Energiekosten per jaar	€ 756,-
Geluidsniveau	60 dB(A)
Klimaatklasse	5
Geschikt voor onverwarmde ruimte	Nee
Geschikt voor omgevingstemperatuur van	+10°C tot 40°C

Afmetingen	
Hoogte	2120 mm
Breedte	1430 mm
Diepte (incl. wandafstand)	830 mm
Diepte bij 90° geopende deur	1472 mm
Breedte bij 90° geopende deur	1433 mm
Tussenbouwbaar	Ja
Plaatsbaar tegen muur	Ja
Interieurhoogte	1550 mm
Interieurbreedte	1236 mm
Interieurdiepte	650 mm
Gastronorm of Bakkerijnorm	GN 2/1 530x650 mm
Netto gewicht	189 kg
Bruto gewicht	213 kg
Hoogte verpakking	2215 mm
Breedte verpakking	1475 mm
Diepte verpakking	875 mm

**LIEBHERR**

**Overige**

Soort Design	SwingLine-Design
Deur zelfsluitend	JA°
Deurscharniering	Rechts, Links
Greep	Greeplijst
Verwisselbaar deurrubber	Ja
Lengte aansluitsnoer	380 cm
Aantal draagplateaus	8
Materiaal draagplateau vriesdeel	Chroomnikkelstaal
Display	Digitaal temperatuurdisplay
Soort bedieningspaneel	Druktoets
Temperatuuralarm	Optisch en akoestisch temperatuuralarm
Bruikbare diepte draagplateau in mm	640 mm
Pedaaldeuropener	Ja
Slot	Ja
Materiaal interieur	Chroomnikkelstaal
Stelpoten in hoogte verstelbaar	5
Materiaal stelpoten	Edelstaal
Hoogte stelpoten	120-170 mm
Alarmgrenzen instelbaar	Ja
Interface	RS 485
Potentiaalvrij contact	Ja

**Vriesgedeelte**

Vriessysteem	NoFrost Pro
Ontdooisysteem vriesdeel	Automatisch heetgas ontdooisysteem
Temperatuurbereik vriezen	-10°C tot -26°C
Aantal draagplateaus	8
Belastbaarheid plateaus vriesdeel	60 kg
Maximale vakhoogte	1550 mm
Dooiwaterafvoer	Ja