

No  
Frost
**VDW**

  
Crucial Temperature Solutions

Algemeen	
Uitvoering	ProfiLine
Behuizing	Wit
Kleur deur	Wit
Materiaal deur/deksel	Staal
Bruto inhoud totaal	556 l
Netto inhoud totaal	377 l
Bruto inhoud vriesdeel	556 l
Netto inhoud vriesdeel	377 l
Energieklasse	C
Energieverbruik per jaar	1351 kWh
Energieverbruik per dag	3,701 kWh
Energiekosten per jaar	€ 311,-
Geluidsniveau	55 dB(A)
Klimaatklasse	5
Geschikt voor onverwarmde ruimte	Nee
Geschikt voor omgevingstemperatuur van	+10°C tot 40°C

Afmetingen	
Hoogte	2064 mm
Breedte	747 mm
Diepte (incl. wandafstand)	791 mm
Diepte bij 90° geopende deur	1437 mm
Breedte bij 90° geopende deur	808 mm
Tussenbouwbaar	Ja
Plaatsbaar tegen muur	Ja
Interieurhoogte	1395 mm
Interieurbreedte	610 mm
Interieurdiepte	500 mm
Gastronorm of Bakkerijnorm	GN 1/1 530x325 mm
Netto gewicht	110 kg
Bruto gewicht	118 kg
Hoogte verpakking	2105 mm
Breedte verpakking	765 mm
Diepte verpakking	835 mm

# LIEBHERR

**Overige**

Soort Design	SwingLine-Design
Deur zelfsluitend	JA°
Deurscharniering	Rechts, wisselbaar
Greep	Stanggreep
Verwisselbaar deurrubber	Ja
Lengte aansluitsnoer	240 cm
Aantal draagplateaus	5
Materiaal draagplateau vriesdeel	Kunststof gecoat
Display	Digitaal temperatuurdisplay
Soort bedieningspaneel	Druktoets
Positie bedieningspaneel	Buitenzijde
Temperatuuralarm	Optisch en akoestisch temperatuuralarm
Deuralarm vriesdeel	Akoestisch deuralarm
Kinderbeveiliging	Ja
Bruikbare diepte draagplateau in mm	500 mm
Slot	Ja
Materiaal interieur	Kunststof wit
Stelpoten in hoogte verstelbaar	4
Materiaal stelpoten	Staal verzinkt
Hoogte stelpoten	150-180 mm
Extra kenmerk Nederland	Komt in aanmerking voor Energie Investeringsaftrek

**Koelgedeelte**

Koelsysteem	PowerCooling
-------------	--------------

**Vriesgedeelte**

Vriessysteem	NoFrost Pro
Ontdooisysteem vriesdeel	Automatisch heetgas ontdooisysteem
Temperatuurbereik vriezen	-14°C tot -28°C
Aantal draagplateaus	6
Belastbaarheid plateaus vriesdeel	60 kg
Dooiwaterafvoer	Ja