



ONDERBOUWKOELER MET GLASDEUR COMPACT KG220R DR G E

Product Serie: Compact

Artikelnummer: 154220010

De HOSHIZAKI COMPACT KG220R DR G E is een ONDERBOUWKOELER MET GLASDEUR met netto bruikbaar volume van 77 Ltr.

De COMPACT-serie biedt een zeldzame combinatie:

Het zijn voedselveilige kasten met een compacte omvang en met uitstekende energie-labels voor hun klasse. Met een omvang van slechts 59,5 x 66,7 cm zijn deze opslagkasten gemakkelijk te plaatsen in kleine keukens. Dit maakt de COMPACT-serie zo'n populaire keuze voor ondernemingen met kleine keukens die, in de meeste gevallen, geen gastronomische koelapparatuur voor intensief gebruik nodig hebben. De onderbouw-COMPACT 220 past onder werkbladen. Daarentegen biedt hij losstaand extra werkruimte met zijn 'tafelblad'.

Voedselveilig

Dankzij het luchtverdelingssysteem van Hoshizaki zijn temperaturen correct en uniform in de gehele koelruimte, wat te allen tijde perfect voedselveilige temperaturen garandeert.

Lage Gebruikskosten

De Energie Efficiëntieklasse van deze ONDERBOUWKOELER MET GLASDEUR is A. COMPACT biedt de meest energie-efficiënte, compacte modellen op de markt.

Hooge Standaard in Hygiëne

Ontworpen om gemakkelijk te reinigen, zoals het afneembare deurrubber en de geïntegreerde handgreep over de volledige hoogte.

De COMPACT KG220R DR G E wordt aangeboden met:

- Koelmiddel: De COMPACT KG220R DR G E gebruikt R600a
- Luchtcirculatie systeem
- Rechts afgehangen deur incl. slot
- Omkeerbare deur
- LED-verlichting
- Witte roosters
- Automatische ontdooiing met herverdamping van het ontdooiwater

SPECIFICATIES

Productnaam	ONDERBOUWKOELER MET GLASDEUR	Energie verbruik (kWh/Jaar)	429
Temperatuurbereik	+1/+12°C	Standaard energie Efficiëntieklasse	ISO 22041-2019
Inhoud, bruto (liter)	123	Energie Efficiëntieklasse	A
Netto bruikbaar volume (liter)	77	Energie Efficiëntie Index EEI	21,6
Uitwendig	RvS	Geluidsniveau dB(A)	38,8
Inwendig	Witte uitvoering	Klimaatklasse	4 (maximale omgevingstemperatuur van 30 °C bij 55% relatieve vochtigheid)
Afmetingen B x D x H (mm)	595 x 667 x 833	Koelmiddel (kg)	0,029
Gewicht, verpakt (kg)	58	CO2 Equivalent (kg)	0,087
Isolatie (mm)	52 (polyurethaan)	GN – Afmetingen rooster	Rooster 483.8 x 433 mm
Koelmiddel	R600a	Maximaal aantal roosters	9
GWP	3	Aantal roosters	2
Koelcapaciteit bij -10°C (Watt)	82	Uitgerust met	Rechts afgehangen deur incl. slot, deur is om te hangen, 2 witte roosters. Uitwendig: RvS. Inwendig: Wit polystyreen (PL), isolatie 52 mm.
Aansluiting	230V, 50 Hz	Deur type	Glasdeur
Aansluitwaarde (Watt)	100		