



# ONDERBOUWVRIEZER COMPACT F220R DR G E

Product Serie: Compact

Artikelnummer: 153220010

De HOSHIZAKI COMPACT F220R DR G E is een ONDERBOUWVRIEZER met netto bruikbaar volume van 77 Ltr.

De COMPACT-serie biedt een zeldzame combinatie:

Het zijn voedselveilige kasten met een compacte omvang en met uitstekende energie-labels voor hun klasse. Met een omvang van slechts 59,5 x 64,5 cm zijn deze opslagkasten gemakkelijk te plaatsen in kleine keukens. Dit maakt de COMPACT-serie zo'n populaire keuze voor ondernemingen met kleine keukens die, in de meeste gevallen, geen gastronomische koelapparatuur voor intensief gebruik nodig hebben. De onderbouw-COMPACT 220 past onder werkbladen. Daarentegen biedt hij losstaand extra werkruimte met zijn 'tafelblad'.

**Voedselveilig**

Dankzij het luchtverdelingsysteem van Hoshizaki zijn temperaturen correct en uniform in de gehele koelruimte, wat te allen tijde perfect voedselveilige temperaturen garandeert.

**Lage Gebruikskosten**

De Energie Efficiëntieklasse van deze ONDERBOUWVRIEZER is A. COMPACT biedt de meest energie-efficiënte, compacte modellen op de markt.

**Hooge Standaard in Hygiëne**

Ontworpen om gemakkelijk te reinigen, zoals het afneembare deurrubber en de geïntegreerde handgreep over de volledige hoogte.

De COMPACT F220R DR G E wordt aangeboden met:

- Koelmiddel: De COMPACT F220R DR G E gebruikt R600a
- Luchtcirculatie systeem
- Rechts afgehangen deur incl. slot
- Omkeerbare deur (ook glazen deuren)
- LED-verlichting (alleen bij modellen met glazen deur)
- Witte roosters
- Automatische ontdooiing met herverdamping van het ontdooiwater

## SPECIFICATIES

<b>Productnaam</b>	ONDERBOUWVRIEZER	<b>Energie verbruik (kWh/Jaar)</b>	700
<b>Temperatuurbereik</b>	-25/-5°C	<b>Standaard energie Efficiëntieklasse</b>	ISO 22041-2019
<b>Inhoud, bruto (liter)</b>	123	<b>Energie Efficiëntieklasse</b>	A
<b>Netto bruikbaar volume (liter)</b>	77	<b>Energie Efficiëntie Index EEI</b>	24,73
<b>Uitwendig</b>	RvS	<b>Geluidsniveau dB(A)</b>	39,2
<b>Inwendig</b>	Witte uitvoering	<b>Klimaatklasse</b>	4 (maximale omgevingstemperatuur van 30 °C bij 55% relatieve vochtigheid)
<b>Afmetingen B x D x H (mm)</b>	595 x 645 x 833	<b>Koelmiddel (kg)</b>	0,034
<b>Gewicht, verpakt (kg)</b>	53	<b>CO2 Equivalent (kg)</b>	0,102
<b>Isolatie (mm)</b>	52 (polyurethaan)	<b>GN – Afmetingen rooster</b>	Rooster 483.8 x 433 mm
<b>Koelmiddel</b>	R600a	<b>Maximaal aantal roosters</b>	9
<b>GWP</b>	3	<b>Aantal roosters</b>	2
<b>Koelcapaciteit bij -25°C (Watt)</b>	186	<b>Uitgerust met</b>	Rechts afgehangen deur incl. slot, deur is om te hangen, 2 witte roosters. Uitwendig: RvS. Inwendig: Wit polystyreen (PL), isolatie 52 mm.
<b>Aansluiting</b>	230V, 50 Hz	<b>Deur type</b>	Geïsoleerde deur
<b>Aansluitwaarde (Watt)</b>	150		