



De HOSHIZAKI COMPACT F420L L1 DR G E is een VRIEZER met netto bruikbaar volume van 265 Ltr.

De COMPACT-serie biedt een zeldzame combinatie:

Het zijn voedselveilige kasten met een compacte omvang en met uitstekende energie-labels voor hun klasse. Met een omvang van slechts 59,5 x 64,5 cm zijn deze opslagkasten gemakkelijk te plaatsen in kleine keukens. Dit maakt de COMPACT-serie zo'n populaire keuze voor ondernemingen met kleine keukens die, in de meeste gevallen, geen gastronomische koelapparatuur voor intensief gebruik nodig hebben.

Voedselveilig

Dankzij het luchtverdelingssysteem van Hoshizaki zijn temperaturen correct en uniform in de gehele koelruimte, wat te allen tijde perfect voedselveilige temperaturen garandeert.

Lage Gebruikskosten

De Energie Efficiëntieklasse van deze VRIEZER is C. COMPACT biedt de meest energie-efficiënte, compacte modellen op de markt.

Hooge Standaard in Hygiëne

Ontworpen om gemakkelijk te reinigen, zoals het afneembare deurrubber en de geïntegreerde handgreep over de volledige hoogte.

De COMPACT F420L L1 DR G E wordt aangeboden met:

- Koelmiddel: De COMPACT F420L L1 DR G E gebruikt R600a
- Luchtcirculatie systeem
- Rechts afgehangen deur incl. slot
- Omkeerbare deur (ook glazen deuren)
- LED-verlichting (alleen bij modellen met glazen deur)
- Witte roosters
- Automatische ontdooiing met herverdamping van het ontdooiwater

SPECIFICATIES

Productnaam	VRIEZER	Energie verbruik (kWh/Jaar)	1.086
Temperatuurbereik	-25/-5°C	Standaard energie Efficiëntieklasse	ISO 22041-2019
Inhoud, bruto (liter)	343	Energie Efficiëntieklasse	C
Netto bruikbaar volume (liter)	265	Energie Efficiëntie Index EEI	39,06
Uitwendig	Witte uitvoering	Geluidsniveau dB(A)	39,7
Inwendig	Witte uitvoering	Klimaatklasse	4 (maximale omgevingstemperatuur van 30 °C bij 55% relatieve vochtigheid)
Afmetingen B x D x H (mm)	595 x 645 x 1876-1911	Poten / Wielset	H = 100/135 mm
Gewicht, verpakt (kg)	88	Koelmiddel (kg)	0,047
Isolatie (mm)	52 (polyurethaan)	CO2 Equivalent (kg)	0,141
Koelmiddel	R600a	GN – Afmetingen rooster	Rooster 483.8 x 433 mm
GWP	3	Maximaal aantal roosters	26
Koelcapaciteit bij -25°C (Watt)	217	Aantal roosters	5
Aansluiting	230V, 50 Hz	Uitgerust met	Rechts afgehangen deur incl. slot, deur is om te hangen, 5 witte roosters. Uitwendig: Wit. Inwendig: Wit polystyreen (PL), isolatie 52 mm.
Aansluitwaarde (Watt)	140	Deur type	Geïsoleerde deur