



SRFvg 5501
Performance

Behuizing / Kleur deur	Wit / Wit
Materiaal behuizing	Staal
Materiaal deur/deksel	Staal
Bruto inhoud totaal	558 l
Netto inhoud totaal	441 l
Energieverbruik per jaar	250 kWh
Energiekosten per jaar	€ 63,-
Geluidsniveau	49 dB(A)
Klimaatklasse	7
Geschikt voor omgevingstemperatuur van	+10°C tot 35°C
Geschikt voor maximale relatieve vochtigheid	max. 75 % RV, niet-condenserend
Temperatuurinstelling af fabriek	5
Koelmiddel	R600a
Aansluitwaarde	2 A
Warmteafgifte in kJ/h	317 kJ/h
Type compressor	Single-Speed-compressor

SRFvg 5501

Performance

Afmetingen			Overige		
Hoogte		168,4 cm	Materiaal interieur		Kunststof wit
Breedte		74,7 cm	Isolatiesterkte behuizing/deur		45/57
Diepte bij 90° geopende deur		147,3 cm	Deur zelfsluitend		Ja
Diepte		76,9 cm	Deurscharniering		Rechts, wisselbaar
Interieurhoogte		146 cm	Greep		Antimicrobiële hevelgreep
Interieurbreedte		60,6 cm	Verwisselbaar deurrubber		Ja
Interieurdiepte		53,6 cm	Lengte aansluitsnoer		300 cm
Netto gewicht / Bruto gewicht		80 kg / 87 kg	Bruikbare diepte draagplateau		536 mm
Hoogte verpakking		1720 mm	Verdamperafdekplaat		Optioneel
Breedte verpakking		765 mm	Display		Digitaal temperatuurdisplay
Diepte verpakking		840 mm	Soort bedieningspaneel		Tiptoets
Koeldeel			Positie bedieningspaneel		In de deur
Instelbereik temperatuur koelen		+3°C tot +16°C	User interface		basic
Maximale fluctuatie koeldeel		3 °C	Temperatuuraanduiding van		Koelgedeelte
Gradient koeldeel		3,9 °C	Temperatuuraanduiding koeldeel		buitenzijde digitaal
Opwarmtijd van +5 °C tot +10 °C (leeg, +25 °C TU)		60	Temperatuuralarm		Optisch en akoestisch temperatuuralarm
Opwarmtijd van +25 °C naar +5 °C (leeg, +25 °C TU)		35	Alarm apparaatstoring		Ja, ook instelbaar via App
Ontdooisysteem koeldeel	Automatisch ontdooisysteem		Alarm bij stroomuitval		bij einde stroomuitval
Koelsysteem	Dynamisch		Geschikt voor integratie in netwerk		Ja, optioneel
Aantal draagplateaus	6		SafetyDevice-functie		Ja
daarvan in hoogte verstelbaar	5		Slot		Ja
Materiaal draagplateau koeldeel	Kunststof gecoat		Dooiwaterafvoer		Ja
Draagvermogen plateau in kg	60 kg		Stelpoten		2
			Materiaal stelpoten		Staal verzinkt
			Kalibratie		1 punt kalibratie
			Min./max. temperatuurregistratie		Ja
			Alarmgrenzen instelbaar		Ja
			Maximale positieve temperatuurafwijking van het setpoint		2
			Maximale negatieve temperatuurafwijking van het setpoint		-2
			Hersteltijd na 1 min deuropening (leeg, +25 °C TU, volgens EN 60068-3)		10
			Interface		WLAN/LAN (optioneel)
			Potentiaalvrij contact		Ja
			Geteste reinigingsmiddelen/desinfectiemiddelen		Suma Quicksan/Diversey
			Certificeringen		IEC 61010-2-011, IEC 61326-1
			Accessoires		
			Accessoireset	9080023	
			Set swingwielen	9086926	
			Set stelpoten	9086924	
			Draagrooster wit	7113310	
			Bodemrooster wit	7113314	
			Scannerrail 585 mm	7435210	